

Frey Deckendurchführung

Mehr Flexibilität bei der Grundrissplanung

Flexible Ofenplatzierung

Das Deckendurchgangselement von Frey verschafft Ihnen mehr Flexibilität bei der Grundrissplanung. Die Feuerstätte kann frei im Wohnraum platziert werden. Das Ofenrohr wird von unten durch die Geschosdecke in den darüberliegenden keramischen Schornstein geführt. So gewinnen Sie wertvollen Platz im Wohnbereich.

FREY Deckenanschluss-Set

Systemlösung bestehend aus:

- Deckendurchgangselement aus Edelstahl mit isoliertem Einschub und Tragplatte
- Integrierter Kugelfang
- Doppelwandfutter zum senkrechten Feuerstättenanschluss
- aBg / Zulassung Nr. Z-7.4-3555

Hinweise für Ihre Planung

- Maximale Flexibilität für Ihre Planung
- Für alle Deckenarten geeignet*
- Im darüberliegenden Geschoss muss eine Reinigungsöffnung vorhanden sein
- Eine vorherige Absprache mit dem Schornsteinfeger wird empfohlen

Bestell-Nr.	Rauchzug I.W. in cm	Außenmaß in cm	Öffnungsmaß nicht brennbare Decke	Öffnungsmaß brennbare Decke*	Gewicht ca. kg/stgdm ±10%
VG HL 02	18 ø	40/40	30/30	40/40	135
VG HL 03	20 ø	40/40	30/30	40/40	138

Verfügbar in den Querschnitten 14 bis 25 cm

*Für Decken aus brennbaren Baustoffen liefern wir zusätzlich eine Lastverteilplatte aus Beton

