

Frey-Fahrschachtentlüftung

Komplett-Set für Fahrschächte



Edelstahl-Entlüftungshaube

zur Montage am Frey-Schachtsystem A 5050 inkl. Befestigungs-Set

	Außenmaß L x B x H mm	Freier Querschnitt m ²	Preis €/Stück
Entlüftungshaube	700 x 700 x 345	0,145	auf Anfrage

Weitere Querschnitte auf Anfrage

Frey-Schachtsystem F90

Als Fertigteil oder zum Aufmauern

	Außenmaß in cm	Lichte Weite in cm	Preis €/stgdm
A 5050	50/50	38/38	118,00



Luftdurchlass-Volumenstrom

Die Bewegung der Aufzugskabine sorgt für Luftverdrängung im Fahrschacht. Die Frey-Fahrschachtentlüftung gewährleistet eine sichere Verdrängung der Luftmengen.

Störungsfreie Entrauchung

Schlagregendicht, windunabhängig und sicher vor Vogelneestern und tierischen Eindringlingen. Auf die Frey-Entlüftungshaube ist im Ernstfall Verlass.

Frey-Systemgedanke

Die Montage gelingt mit wenigen Handgriffen dank aufeinander abgestimmter Komponenten.

Planungshinweis:

Aufzugsschächte müssen eine Öffnung zur Rauchableitung und Entlüftung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 von Hundert der Fahrstuhlgrundfläche, mindestens jedoch 0,1 m² haben. Weitere Informationen sind der jeweiligen Landesbauordnung zu entnehmen.



Edelstahl-Entlüftungshaube
passend zum Frey
Schachtsystem.

